

Techniques et produits pour le nettoyage des graffitis¹

Un environnement bien entretenu invite au respect et augmente la qualité de vie des résidents et la valeur des propriétés. La collaboration de tous les citoyens est nécessaire pour nettoyer rapidement et systématiquement les graffitis illégaux qui apparaissent sur leur propriété. Ce nettoyage contribuera à décourager les vandales et à réduire le risque de récidive.

Pour plus d'information, consultez le www.ville.quebec.qc.ca/graffiti.

Mise en garde

- **Faites toujours un essai avant d'appliquer le produit sur la surface à nettoyer.**
- Utilisez les produits selon les indications du fabricant.
- Protégez-vous adéquatement les mains et les yeux lorsque vous utilisez des solvants ou des décapants. Si vous avez des doutes sur le type de revêtement, demandez l'aide d'un expert*.
- Après le nettoyage des graffitis, ramassez tous les résidus de peinture et de produits au sol et apportez-les dans un [écocentre](#).

	PEINTURE EN AÉROSOL	ENCRE (autre que l'encre de Chine)	REMARQUES
Brique, ciment, béton et pierre	Utilisez un décapant à peinture au pH neutre et brossez énergiquement avec une brosse rude qui ne sera pas en acier. Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	Utilisez un décapant à peinture au pH neutre et brossez énergiquement avec une brosse rude qui ne sera pas en acier. Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	Si la pierre est ancienne ou de grande valeur, il est préférable de demander l'avis d'un expert*.
Verre	Utilisez une lame de rasoir avec du méthanol (alcool de bois). Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	Utilisez une lame de rasoir avec du méthanol (alcool de bois). Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	
Bois et bois peint	Si le graffiti est en surface, utilisez un décapant à peinture au pH neutre, brossez et remettez de la protection, s'il y a lieu. Il faut noter que cela peut laisser des marques de surface.	Produit non disponible actuellement.	Le bois traité peut contenir de l'arsenic qui peut être nocif. Prenez les mesures de sécurité nécessaires. Avant de traiter le bois (naturel ou teint), il est préférable de faire appel à un expert*.

Peinture cuite (aluminium, métal)	Utilisez un tampon à récurer en nylon enveloppé d'une guenille afin d'éviter d'abîmer les surfaces. Frottez avec du méthanol ou un dissolvant à peinture. Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	Utilisez du méthanol ou une laque fixative en aérosol projetée à quelques centimètres de la surface. Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	Si vous préférez repeindre la surface, il est conseillé d'utiliser une peinture métallique comme couche de fond.
Métal peint	Utilisez une peinture adéquate pour le type de métal à couvrir.	Utilisez du méthanol ou une laque fixative en aérosol projetée à quelques centimètres de la surface. Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	Si vous préférez repeindre la surface, il est conseillé d'utiliser une peinture métallique comme couche de fond.
Métal non peint	Utilisez de l'essence à briquet ou un dissolvant à peinture.	Utilisez du méthanol ou une laque fixative en aérosol projetée à quelques centimètres de la surface. Faites suivre d'un bon rinçage à fort débit.	Manipulez l'essence avec précaution, en demeurant loin d'une source de chaleur.
Marbre, granite et fibre de verre	Utilisez un solvant doux, du méthanol, un dissolvant à peinture ou un décapant à peinture au pH neutre.	Utilisez du méthanol ou un décapant à peinture au pH neutre.	
Vinyle	Utilisez un nettoyant à base d'eau et de sodium renfermant un agent solvant ou un tampon désincrustant.	Utilisez un nettoyant à base d'eau et de sodium renfermant un agent solvant.	Les tampons désincrustants en métal pourraient laisser des éraflures. Faites un essai sur une petite surface avant de procéder au nettoyage.
Fibre de bois ou résine	Utilisez une brosse souple avec un détergent doux.	Utilisez une brosse souple avec un détergent doux.	N'appliquez pas trop de pression. Faites appel au fabricant.
Stuc	Mouillez au préalable le mur et nettoyez-le ensuite avec un détergent doux. Rincer au jet d'eau.	Mouillez au préalable le mur et nettoyez-le ensuite avec un détergent doux. Rincez au jet d'eau.	Si vous préférez repeindre le mur, il est conseillé de faire appel à un expert*.

¹ Source : Ville de Montréal : Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

*Pour obtenir l'avis d'un expert ou pour retenir ses services professionnels, consultez la section « Nettoyage à pression, chimique, etc. » des Pages jaunes à l'adresse www.pagesjaunes.ca.